

- * Çelikte Eşdeğer Genleşme
- * Termal Şoklarda Ani Uyum
- * Yüksek Termal Performans
- * Üstün Kimyasal Dayanım
- * Yüksek Sıfırlık Oranı



Aksiyl & Lateral & Radyal, Statik Uygulamalar için

PSG-9550 SPIRAGRAF®

Spiral Sarımlı Contalar

Spiral Sarımlı Malzeme Yapısı

Paslanmaz Çelikler :

AISI 316L, 316, 304, 304L, 321 (1.4541), 316 Ti (1.4571), 347 ...

Yüksek Isı ve Kimyasal Değerler için, Talebe bağımlı olarak, Monel®, Incolloy®, Hastelloy®, Titanyum ... Spiral Sargı malzemeleride kullanılabilir.

Spiral Dolgu Malzeme Yapısı

% 98 Saf Grafit Folyo (EN-Endüstriyel Kalite),
% 99,85 Saf Grafit Folyo (NQ-Nükleer Kalite),
PTFE/Teflon® Bant,
Al₂O₃ - Seramik,
IT Contalık Levhalardan şeritler.
Dolgu Malzemeleri olarak kullanılabilir.

Kullanım Yeri & Ürün Şekli

Radyal & Lateral yönlerdeki, Statik Uygulamalarda;
* Flanşlarda, Flanşlı bağlantılarda ve
* Makina ve ekipmanlarda,
Statik bağlantı elemanları aralarında, türü Ekipmanlarda Kullanımı Uygundur.

Tavsiye Edilen Kullanım Yerleri

Endüstrinin Tüm Alanlarında,

- * Termik Santrallerde
- * Kimya Sanayiinde
- * Petro-kimya Sanayiinde
- * Petrol Rafineri & Dolu Tesisleri
- * Tekstil Sanayiinde
- * Kağıt ve Elyaf Sanayiinde
- * Su ve Arıtma Suyu Uygulamalarında
- * Gıda & İçecek Sanayiinde
- * Şeker Sanayiinde
- * Gemi İnşaa Sanayii ve İşletmesinde
- * Demir Çelik Endüstrisinde
- * Madencilik Endüstrisinde
- * Genel / Universal Kullanım amaçlı,
Uzun Ömür arzu edilen Uygulamalarda,
Sızdırmazlıkta İdeal Çözümdür.

Çalışma Limitleri



Flanş &
Statik Aksam

Pü (bar) = 400

t (°C) = - 200 ... + 550

pH = 0 ... 14

Vg (m/sn) = -

Çalışma Ortamları

(*) Buharda +700 °C

(*) İnert (Oksijensiz Ortamda şartlı olarak +3000) °C de Kullanılabilir.

Su, Sıcak Su, Kızgın & Doygun Buhar ve Likid ve Gaz Halde Oksijen Hatlarında, Kazan Besleme, Boiler, Uygulamalarında, Hidrokarbonlar, Isı Transfer yağları ve Solvent türü akışkanlarda kullanımı uygundur.

Özgün Özellikler

Elastiki geri kazanım Avantajları (yakl. % 10 yükseklik) istikrarlı performans ve Yüksek Basınç altında Güvenilir Sızdırmazlık Tüm ürünlerimizde, Spiral V profili çelik bantlar, iki ucu nokta / punto kaynaklıdır.

Oldukça Geniş Ana / Matris ve Dolgu malzemelerin çeşitli kombinasyonları mevcuttur.

PSG-9550 SPIRAGRAF®
PSG-9551 SPIRAGRAF®-IR
PSG-9552 SPIRAGRAF®-OR
PSG-9555 SPIRAGRAF®-IOR

- İç / Dış Ringsiz
- İç Ringli
- Dış Ringli
- İç / Dış Ringli